

### TempMate-PDF

#### Einsatzprofil

Der innovative Einweg-Datenlogger TempMate-PDF mit integriertem USB-Anschluss, ist der optimale Warenbegleiter zur kostengünstigen Temperaturüberwachung von Transporten.

Die TempMate-Logger können ab einer Bestellmenge von 5 Boxen (100 Stück) auf verschieden wählbare kundenspezifische Parameter programmiert ausgeliefert werden.

- Laufzeit (6 Tage, 15 Tage, 90 Tage)
- Oberer und unterer Alarmpunkt (z.B.  $<+2^{\circ}\text{C}$  und  $>+8^{\circ}\text{C}$ )
- Alarmzeitverzögerung (Standardeinstellung: 30 min.)
- Startzeitverzögerung (Standardeinstellung: 0 min.)

#### Produktmerkmale

- Automatische Berichterstellung im PDF Format ohne die Installation zusätzlicher Software
- Integrierte USB Schnittstelle, keine Kabel oder Lesegeräte zur Auswertung notwendig
- Scheckkartenformat
- Schnellstart mit Starttaste
- LED-Alarm Anzeigen
- IP67 wasserdicht
- Lebensmitteltauglich gemäß HACCP
- Kundenspezifisch anpassbar
- Inklusive Zertifikat

#### Application profile

TempMate-PDF, the innovative single-use data logger with its built-in USB connector, is ideal solution for low-cost temperature monitoring of transports.

TempMate data logger can be set by customized parameters from order quantities above 100 pcs (> 5 boxes).

- Recording cycle (6 days, 15 days, 90 days)
- Upper and lower alarm set point (e.g.  $<+2^{\circ}\text{C}$  and  $>+8^{\circ}\text{C}$ )
- Alarm delay (default: 30 min.)
- Start delay (default: 0 min.)

#### Product features

- ON-Board PDF report generator, no software required
- Built-in USB connector, no hardware required
- Bank-card size
- Quick-start with start-button
- Easy to read LED indication
- IP67 waterproof
- Food-safe packaging
- Free customization service
- Incl. certificate

-30 °C...+70 °C

IP 67

Hi-Lo Alarm

13 KB memory

PDF

USB

NEU / NEW



5005-0061



5005-0063



5005-0065

#### Technische Daten

##### Temperatur:

<b>Messbereich:</b>	-30°C ... +70°C
<b>Auflösung:</b>	0,1 °C
<b>Genauigkeit:</b>	±0,5°C
<b>Speicherkapazität:</b>	12.960 Messwerte
<b>Aufzeichnungsdauer:</b>	6 Tag bis 90 Tage
<b>Lagerfähigkeit:</b>	12 Monate
<b>Schnittstelle:</b>	USB (integr.)
<b>Systemvoraussetzung:</b>	Adobe® Reader
<b>Abmessungen:</b>	80 x 47 x 4 mm (L x B x H)
<b>Gewicht:</b>	16,5 g

5005-0061 ③ TempMate-PDF (6 Tage), 1 Min. Intervall Einweg-Datenlogger

5005-0063 ③ TempMate-PDF (15 Tage), 2 Min. Intervall Einweg-Datenlogger

5005-0065 ③ TempMate-PDF (90 Tage), 10 Min. Intervall Einweg-Datenlogger

Verpackungseinheit à 20 Stück pro Box

#### Technical data

##### Temperature:

<b>Measuring range:</b>	-30°C ... +70°C
<b>Resolution:</b>	0.1 °C
<b>Accuracy:</b>	±0.5°C
<b>Memory capacity:</b>	12,960 measurements
<b>Recording cycle:</b>	6 days to 90 days
<b>Shelf life:</b>	12 months
<b>Interface:</b>	Integrated USB
<b>System requirement:</b>	Adobe® Reader
<b>Dimensions:</b>	80 x 47 x 4 mm (L x W x H)
<b>Weight:</b>	16,5 g

5005-0061 ③ TempMate-PDF (6 days), 1 min. interval Single-use data logger

5005-0063 ③ TempMate-PDF (15 days), 2 min. interval Single-use data logger

5005-0065 ③ TempMate-PDF (90 days), 10 min. interval, single-use data logger

Packaging unit 20 pcs. per box

Preis pro Stück  
price per piece