

8. Technische Daten

Datenlogger		TSE/USB
Funktions- und Alarmanzeige		Display
Messkanäle		2
Messwertspeicher (60.000 je Kanal)		120.000 Messwerte
Start-/Stopppknopf		Ja
Betriebsarten-Modustaste		Ja
PC-Schnittstelle		USB Typ B
Lagerbedingungen	Zul. Umgebungstemperatur	-30 °C ... +60 °C
	Zul. rel. Feuchte	< 95 % r.H., nicht kondensierend
Betriebsbedingungen	Zul. Betriebstemperatur	-20 °C ... +50 °C
	Zul. rel. Feuchte	< 95 % r.H. bzw. < 30 g/m ³ (der kleinere Wert gilt), nicht kondensierend
	Zul. Höhe	5.000 m ü. NN
Elektrische Daten	Spannungsversorgung / Batterie	3,6 V / LS14500C (Saft)
	Batterielebensdauer	ca. 1 Jahr bei einem Abfrageintervall. ≥ 1 min.
Ausstattung	Lieferumfang Standard	Messgerät, USB-Kabel 1 m, CD mit Software und Manuals, Befestigungs-Kit zur Wandinstallation, Werkszertifikat
	Optionales Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • Externer Einkanal-Sensor (Temperatur) • Externer Zweikanal-Sensor (Temperatur und Luftfeuchte) • Sensor-Verlängerungskabel