



## SLS405-BK SLS410-BK



SLS405-BK: 0,5 mm<sup>2</sup> Max. Ø 2,3 mm  
SLS410-BK: 1,0 mm<sup>2</sup> Max. Ø 2,9 mm



LS410-BK-I



KT405-BK  
KT410-BK



MA 127  
MA 129



RZ 200

Starre axiale Ø 4 mm-Buchsen, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse, für die Selbstmontage von Messleitungen. **Lötanschluss.**

In-line Ø 4 mm rigid sockets, accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve, for self-assembly of test leads. **Solder connection.**

Douilles rigides Ø 4 mm droites, adaptées à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau isolant rigide, destinées à la confection de cordons de mesure. **Raccord à souder.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfhülle / Buchse Component parts: Insulator / Socket Pièces détachées : Capuchon isolant / Douille		*Farben *Colours *Couleurs
<b>SLS405-BK</b>	<b>22.2660-*</b>	600 V, CAT II / max. 10 A	KT405-BK, 22.2230-* / LS410-BK-I, 22.1037-* (→ MA 127)	<b>Au</b>	<b>21 22</b>
<b>SLS410-BK</b>	<b>22.2672-*</b>	600 V, CAT II / max. 19 A	KT410-BK, 22.2250-* / LS410-BK-I, 22.1037-* (→ MA 129)	<b>Au</b>	<b>21 22</b>