



SLS0,76-S



0,17 mm²
max. Ø 1,4 mm



LS0,76-S



KT0,76-S



MA 143



PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte
Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de

Starrer Ø 0,76 mm-Stecker für die Selbstmontage von Messleitungen. **Crimpanschluss.**

Ø 0.76 mm rigid plug for self-assembly of test leads. **Crimp connection.**

Fiche rigide Ø 0,76 mm, destinée à la confection de cordons de mesure. **Raccord à sertir.**

| Typ Type Type | Best.-Nr. Order No. N° de Cde | Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée | Einzelteile: Knüpftülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche | *Farben *Colours *Couleurs |
|---------------------|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|
|---------------------|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|

SLS0,76-S

22.2600-*

30 V_{AC} ~ 60 V_{DC} / max. 4 A

KT0,76-S, 22.2210-* / LS0,76-S, 22.1017

Au

21 22