

Ø 4 mm-Polklemmen


PK4-T PK4-T/A PK4-TS



Isolierte Polklemmen mit starrer Ø 4 mm-Buchse und unverlierbarem Isolierkopf, versehen mit Ø 2,5 mm-Querbohrung für die Schnellklemmung von Drähten. PK4-T und PK4-T/A: Messingdrehteile. Die Kontakteile der PK4-TS sind aus thermospannungsarmem Kupfer-Tellurgedreht. Als zugehörige thermospannungsarme Stecker empfehlen wir die Typen SLS410-TS und SLS425-A/TS. Einbau mit Verdrehenschutz in Frontplatten bis max. 4 mm Stärke.

Anschluss: Gewindebolzen M4.


Ø 4 mm Binding Posts



Insulated binding posts with Ø 4 mm rigid socket and insulated head undetachable. Ø 2.5 mm cross hole for quick wire connection. PK4-T and PK4-T/A: Machined brass. The contact parts of the PK4-TS are turned from copper-tellurium alloy with low thermoelectric potential. For low thermal e. m. f. plugs, we recommend types SLS410-TS and SLS425-A/TS. For mounting, with anti-rotation lug, in front panels up to 4 mm thick.

Connection: Threaded bolt M4.

Bornes polaires Ø 4 mm



Bornes polaires isolées, avec douille Ø 4 mm rigide et tête imperdable. Avec perçage radial Ø 2,5 mm pour le serrage rapide de fils. PK4-T et PK4-T/A: Laiton décollété. Les pièces de contact du modèle PK4-TS sont en cuivre tellure (faible tension thermoélectrique). Les contre-pièces que nous recommandons sont les fiches (en cuivre tellure) SLS410-TS et SLS425-A/TS. Montage avec blocage en rotation sur des panneaux d'épaisseur max. 4 mm. **Raccord : embout fileté M4.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée		*Farben *Colours *Couleurs
PK4-T	23.0330-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 35 A	Ni	20 21 22 23 24 25 29
PK4-T/A	23.0360-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 35 A	Au	20 21 22 23 24 25 29
PK4-TS	23.0350-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 35 A	Au	21 22