



# LK205-BF/E LK205-BF/E/SIL LK205-BF/E/PLAST



PEWA  
Messtechnik GmbH  
Weidenweg 21  
58239 Schwerte  
Tel.: 02304-96109-0  
Fax: 02304-96109-88  
E-Mail: info@pewa.de  
Homepage: www.pewa.de



PVC / SIL / TPE



Hoch flexible Anschlussleitungen mit PVC-, Silicon-, oder TPE-Isolierung. Eine Seite montierte, axiale, vergoldete Ø 2 mm-Buchse mit federnder Kontaktlamelle. Andere Seite offenes Leitungsende.

Highly flexible connecting leads with insulation in PVC, Silicone or TPE. One end with assembled in-line gold-plated Ø 2 mm socket with spring-loaded Multilam<sup>®</sup>. Other end open lead.

Cordons de liaison extra-souples à isolation en PVC, Silicone ou TPE. Équipés d'un côté d'une douille à lamelles Ø 2 mm droite, assemblée, dorée, l'autre extrémité étant libre.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Leitungsquerschnitt / -typ Lead cross section / type Section / type du câble	Isolation Buchse Insulation Socket Isolation Douille		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs
LK205-BF/E	29.0000- <input type="checkbox"/> *	0,5 mm <sup>2</sup> / FLEXI-E/HK 0,50 (→ Seite / page 35)	PVC	Au PVC	<input type="checkbox"/> 050 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 150 <input type="checkbox"/> 200	<input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23
LK205-BF/E/SIL	29.0001- <input type="checkbox"/> *	0,5 mm <sup>2</sup> / SILI-E 0,50 SN (→ Seite / page 35)	PVC	Au SIL	<input type="checkbox"/> 050 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 150 <input type="checkbox"/> 200	<input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23
LK205-BF/E/PLAST	29.0005- <input type="checkbox"/> *	0,5 mm <sup>2</sup> / PLAST-E 0,50 SN (→ Seite / page 35)	PVC	Au TPE	<input type="checkbox"/> 050 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 150 <input type="checkbox"/> 200	<input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23