

Ø 4 mm-Einbaubuchsen

Ø 4 mm Panel-mount Sockets

Douilles Ø 4 mm à visser

**XEB-1R XEB-1RR XEB-1Q**



**XEB-1R**



**XEB-1RR**





**XEB-1Q**



GEW.12-MUTTER



MUR/M12x0,75



MAH 506  
MAH 509

Montagebohrung  
Panel drilling  
Perçage de panneau

Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchsen, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingstannteile. Die Buchsen bestehen aus zwei gegeneinander isolierten Halbschalen, die durch das Einstecken eines Steckers überbrückt werden (Schalterfunktion). Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. **Anschluss: 2x Flachstecker 4,8 mm x 0,8 mm.**

Insulated Ø 4 mm rigid sockets accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Brass sheet. The sockets consist of two insulated, semi-circular contacts, which are connected to each other when a plug is inserted (switch function). The socket is screwed into predrilled panels of plastic, metal etc.

**2x Flat connecting tab 4.8 mm x 0.8 mm.**

Douilles rigides Ø 4 mm, adaptées à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau rigide. Laiton roulé. Les douilles se composent de deux demi-coquilles, isolées l'une de l'autre, et qui peuvent être reliées par une fiche élastique Ø 4 mm (sectionneur). A visser dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques... **2x Raccord plat 4,8 mm x 0,8 mm.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Mitteliefertes Montagmaterial Supplied assembly material Matériel de fixation livré	Montageanleitung Assembly instruction Notice de montage		*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	---	---	--	----------------------------------

<b>XEB-1R</b>	<b>66.9131*</b>	1000 V, CAT IV / 20 A	1x GEW.12-MUTTER (→ 189)	MAH 506		
<b>XEB-1RR</b>	<b>66.9850*</b>	1000 V, CAT IV / 20 A	1x MUR/M12x0,75 (→ 190)	MAH 509		
<b>XEB-1Q</b>	<b>66.9141*</b>	1000 V, CAT IV / 20 A	1x GEW.12-MUTTER (→ 189)	MAH 506		

Zubehör

Accessories

Accessoires

Rohr Schlüssel: SS2, SS425 (→ Seite 192)  
Flachsteckhülse: FSH4,8x0,8 (→ Seite 192)

Tube spanners: SS2, SS425 (→ page 192)  
Flat connecting receptacle: FSH4,8x0,8 (→ page 192)

Clés spéciales: SS2, SS425 (→ page 192)  
Cosse plate: FSH4,8x0,8 (→ page 192)