

# STEINEL® PROFESSIONAL

German Quality

L 430 S



**PEWA**  
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21  
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0  
Fax: 02304-96109-88  
E-Mail: info@pewa.de  
Homepage : www.pewa.de



## Die klassische Symbiose von Form und Funktion

Die Serie 400 von STEINEL zeichnet sich aus durch moderne Technik, sorgfältige Verarbeitung und attraktives Design. Die Ausstattung mit dem fortschrittlichen STEINEL Multilinsen system erschließt den Sensor-Leuchten einen großen Überwachungsbereich mit 360°-Rundumblick. Dadurch werden auch Bewegungen im „Rücken“ der Leuchte erfasst. Durch Abdeckblenden lässt sich die Reichweite nach Bedarf auf bis zu 1 m reduzieren, wobei auch das Erfassungsfeld den individuellen Anforderungen entsprechend ausgerichtet werden kann.

Die integrierte Leistungsregelung erlaubt den energiesparenden Dauerbetrieb mit reduzierter Helligkeit während der Nachtstunden: Statt völlig abzuschalten, regelt die Elektronik die Lampenleistung im Ruhezustand auf den voreingestellten Wert zurück. Die Grundhelligkeit ist dabei im Bereich von 0 bis 50 % wählbar.

Die Gläser bestehen aus mundgeblasenem Kristall- oder Triopalglas. Der Lampenarm ist bei allen Modellen in Schwarz oder Weiß erhältlich und aus robustem und extrem witterungsbeständigem Material gefertigt.

### Technische Daten L 430 S

EAN <b>schwarz</b>	<b>4007841 612818</b>
EAN <b>weiß</b>	<b>4007841 612917</b>
Abmessungen (H x B x T)	358 x 212 x 248 mm
Netzanschluss	230 – 240 V, 50 Hz
Leistung	max. 60 W / E 27 (keine Energiesparlampe)
Erfassungswinkel	360° mit 140° Öffnungswinkel
Reichweite	1 – 12 m allseitig verstellbar durch Schwenken der Linse
Sensorik	6 Erfassungsebenen 276 Schaltzonen
Zeiteinstellung	10 Sek. - 15 Min.
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 Lux
Schutzart	IP 44
Schutzklasse	II
Helligkeitsregulierung	0 – 50 % (Watt-o-matic)
Dauerlicht	–
Besonderheiten	Eck-Wandhalter (EWH 03) optional erhältlich
EAN <b>schwarz</b>	<b>4007841 630317</b>
EAN <b>weiß</b>	<b>4007841 630416</b>

## Erfassungsbereich



Erfassungswinkel durch Platzierung beigefügter Abdeckblenden individuell einschränkbar



Einfache Einstellung der Funktionen über Drehregler

## Einstellmöglichkeiten



Grundhelligkeit regelbar von 0 bis 50 % (Watt-o-matic). Bei Bewegung schaltet die Leuchte dann für die eingestellte Zeit auf volle Leuchtleistung