

# STEINEL® PROFESSIONAL

German Quality

## L 266 cube



**PEWA**  
Messtechnik GmbH  
Weidenweg 21  
58239 Schwerte  
Tel.: 02304-96109-0  
Fax: 02304-96109-88  
E-Mail: info@pewa.de  
Homepage: www.pewa.de




### Eleganter Lichtblock mit LED Effekt

Funktionales Lichtdesign in seiner edelsten Form: Die L 266 cube verfügt über ein separates LED-Effektlicht, das nicht nur Akzente an der Hauswand setzt, sondern auch etwa den Klingelknopf, ein Namensschild oder die Hausnummer attraktiv und energiesparend ins rechte Licht rückt.

Das mundgeblasene Glas, das Aluminiumchassis mit schmutzabweisender Nanobeschichtung und der Präzisionssensor runden das hochwertige Erscheinungsbild dieser exklusiven Sensorleuchte ab.

Um ein lang und gleichmäßig aus geleuchtetes Glas zu erzielen, werden diese Sensor-Leuchten mit den innovativen G9-Adaptoren (o. Leuchtmittel) ausgeliefert.

- Design Sensor-Leuchte
- Inkl. Power-LED-Effektlicht
- Inkl. G9-Adaptermodul



### Technische Daten L 266 cube

EAN alu-silber	4007841 646615
EAN alu-anthrazit	4007841 646714
Abmessungen (H x B x T)	445 x 113 x 165 mm
Netzanschluss	230 - 240 V, 50 Hz
Leistung	max. 2 x 40 W / G9 oder max. 100 W / E 27 Power-LED-Effektlicht, ca. 1 W
Erfassungswinkel	240° mit 180° Öffnungswinkel
Reichweite	max. 12 m, temperaturstabilisiert
Sensorik	9 Erfassungsebenen, 304 Schaltzonen
Zeiteinstellung	5 sek. – 15 min.
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 Lux
Schutzart	IP 44
Schutzklasse	I
Temperaturbereich	– 20 °C bis 40 °C

Dauerlicht  
Besonderheiten

schaltbar (4 Std.)  
inklusive Soft-Lichtstart  
inklusive G9-Adaptermodul  
dämmerungsgesteuertes Effektlicht abschaltbar  
Technische Änderungen vorbehalten.

### Effektlicht



Lichtdesign oder Funktionslicht, z.B. zur Hausnummernbeleuchtung

### Erfassungsbereich



### Einstellmöglichkeiten



Zeit- und Dämmerungseinstellung. LED-Licht AN oder AUS



Reduzierung der Reichweite



Reduzierung des Erfassungswinkels