

RS LED D1 · RS LED D2

Schön zu sehen.

Nicht zu hören.

Schlicht, geradlinig und formschön. Mit der Design-Innenleuchte RS LED D1/D2 holen Sie sich ein echtes Design-Highlight mit angenehmem LED-Licht ins Haus. Die Leuchte bietet optimalen Wohnkomfort durch herausragendes Design und intelligente Technologie. Einmal an der Decke oder an einer Wand montiert, schaltet sie sich durch den Hochfrequenz-Sensor geräuschlos ein und wieder aus, ganz automatisch. Die Montage der Leuchte gelingt spielend und auch die Funktions-Einstellungen am Produkt sind leicht verständlich. Ihre Nachbarn werden Augen machen.



LED
30 years
(\varnothing 4,5h/day)

high frequency
sensor 360°

\varnothing 3–8 m

16w
460 lm
29lm/W

3200 K
warm-white

2–2000 lux

5 sec–15 min

energy
saving

3 JAHRE
functional
warranty

EAN RS LED D1	4007841 663612
EAN RS LED D2	4007841 663711
Abmessungen (H×B×T)	300×300×110 mm
Netzanschluss	230–240 V, 50 Hz
Sensortyp	Hochfrequenz
Sendeleistung	ca. 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz
Leistung	16 W LED (4x4 W)
Anschlussmöglichkeit weiterer Verbraucher	Nein
Helligkeit	460 lm
Effizienz	29 lm/W
Lichtfarbe	3.200 K
LED Lebensdauer	50.000 h
Erfassungswinkel	360°
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Reichweite	max. \varnothing 3–8 m stufenlos einstellbar
Ansprechelligkeit	2–2.000 lx
Zeiteinstellung	5 Sek.–15 Min.
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Material	Aluminiumchassis und Kunststoffdiffusor
Mit Leuchtmittel	STEINEL LED-System



PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte
Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de



Inklusive
LED-System



Ambiente
Licht



Hochwertige
Materialien

